

## SENIC OUT

**Tecnología de filtración**  
Nanotecnología de Adsorción



HIDROLIT aplica tecnología utilizada por la NASA en un purificador de agua. Las medias filtrantes SENIC OUT son selectivas de elementos nocivos para la salud, como el **arsénico**, los metales pesados, el cloro y más de un centenar de sustancias químicas. Al mismo tiempo, elimina sabores y olores no deseados.

- Tecnología de vanguardia
- Amigable con el Medio ambiente
- Elimina Arsénico III, Arsénico V y más de 100 sustancias nocivas para la salud
- Compatible con tres modelos de purificadores
- Fácil instalación y funcionamiento
- Mantiene las propiedades beneficiosas del agua
- Reemplazo cada 12 meses

Comuníquese con su vendedor





### ELITE

Con display contador de lts, que indica cuando debe reemplazar el núcleo interno.

Garantía: 1 año



### CLASSIC

Diseño robusto, práctico y elegante de fácil instalación.

Garantía: 5 años



### BAJO MESADA

Ideal para mesadas estrechas, ya que sólo queda a la vista la canilla.

Garantía: 5 años

## ESPECIFICACIONES

Nombre del filtro	Senic Out	Peso	2 kilos
Vida Útil	20.000 lts o 1 año	Dimensiones	6.5 × 6.5 × 25 cm
Caudal Máximo Operativo	1lpm	Composición de filtro Senic Out	Carbon Activado Granular y Resina selectiva
Presión Máxima Operativa	6 bar	Sustancias que retiene con alta efectividad:	Arsénico, Mercurio, Zinc, Cobre, Cadmio, Uranio, Selenio, Antimonio, THM's, Cloraminas, Sedimentos, Suciedad, Cloro, Plomo y Cromo.
Presión Mínima Operativa	0,4 bar		
Temperatura Máx. Operativa	37°C		
Temperatura Mín. Operativa	4°C		