

HIDROLIT

Ai PLUS 2000

ABLANDADOR DE AGUA
Sistema de Intercambio Iónico



Ablandador de agua por intercambio iónico, última tecnología para aguas de alto grado de dureza. Elimina y evita la formación de sarro existente en las tuberías y artefactos.

- Funciona con agua de red y de pozo
- Ideal para combatir altas concentraciones de dureza y sarro
- Procesa hasta 2000 litros por hora
- Display Digital
- Programación automática de la regeneración
- Contiene lecho de grava y arena de cuarzo
- Protege instalaciones, cañerías y artefactos

Comuníquese con su vendedor



HIDROLIT

INTERCAMBIO IÓNICO

Los equipos de intercambio iónico se utilizan para eliminar de manera integral la dureza del agua, funcionan a partir de un principio natural de afinidad electrónica para atraer las moléculas de Calcio y Magnesio y eliminarlas del agua, evitando que se produzca sarro.

Ahorro de dinero



Elimina la formación del sarro en cañerías



Protege las instalaciones



Bienestar y confort en su higiene



Alarga la vida útil de electrodomésticos



Vajilla y vidrios brillante



DISPLAY DIGITAL



Con un diseño compacto e inteligente adquiere el control total de la calidad del agua, resolviendo la formación de sarro que obstruye cañerías y artefactos.



ESPECIFICACIONES

VIDA ÚTIL		Resina de intercambio iónico	20 lts
Puede durar de 10 a 25 años con un trato y mantenimiento adecuado.		Autonomía entre regeneraciones	4.800 lts (Ejemplo a 250 ppm de dureza total)
Tanque PRFV	8" X 35"	Consumo de sal por regeneración	4 kg
Caudal Máximo	2000 lts/hr	Dureza máxima del agua a la salida	5 ppm (Ejemplo anterior)
Peso	20 kilos	Entrada y salida	3/4"
Dimensiones	106 x 33,5 x 33,5cm		