

SENIC OUT

Tecnología de filtración
Nanotecnología de Adsorción



HIDROLIT aplica tecnología utilizada por la NASA en un purificador de agua. Las medias filtrantes SENIC OUT son selectivas de elementos nocivos para la salud, como el **arsénico**, los metales pesados, el cloro y más de un centenar de sustancias químicas. Al mismo tiempo, elimina sabores y olores no deseados.

- Tecnología de vanguardia
- Amigable con el Medio ambiente
- Elimina Arsénico III, Arsénico V y más de 100 sustancias nocivas para la salud
- Compatible con dos modelos de purificadores
- Fácil instalación y funcionamiento
- Mantiene las propiedades beneficiosas del agua
- Reemplazo cada 12 meses

Comuníquese con su vendedor



SENIC OUT CLASSIC



Diseño robusto, práctico y elegante de fácil instalación.

Garantía: 5 años

ESPECIFICACIONES

Nombre del filtro	Senic Out	Peso	2 kilos
Vida Útil	20.000 lts o 1 año	Dimensiones	13 x 13 x 30 cm
Caudal Máximo Operativo	1lpm	Composición de filtro Senic Out	Carbon Activado Granular y Resina selectiva
Presión Máxima Operativa	6 bar	Sustancias que retiene con alta efectividad:	Arsénico, Mercurio, Zinc, Cobre, Cadmio, Uranio, Selenio, Antimonio, THM's, Cloraminas, Sedimentos, Suciedad, Cloro, Plomo y Cromo.
Presión Mínima Operativa	0,4 bar		
Temperatura Máx. Operativa	37°C		
Temperatura Mín. Operativa	4°C		